

Наименование	фасовка	кол-во на паллете	Рекомендованная розничная цена	Минимальная розничная цена
<b>КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ</b>				
<b>IVSIL FIX</b> для наружных и внутренних работ, экономичный расход, 0,5 МПа	25кг	48	187,0	168,3
<b>IVSIL START</b> для внутренних (в т.ч. для станд. керамогранита) и наружных работ, морозостойкий, 0,75 МПа	25 кг	48	208,0	187,2
<b>IVSIL MAXI PLUS</b> толстослойный 2-20мм, для керамической плитки и стандартного керамогранита (внутри и снаружи зданий), 0,8МПа	25 кг	48	240,0	216,0
<b>IVSIL CLASSIC</b> <b>класс C1T по EN 12004!</b> для наружных и внутренних работ, эластичный, для любой керамической плитки, стандартного и крупноформатного керамогранита, 1,0 МПа	25 кг	48	285,0	256,5
<b>IVSIL CLASSIC ЗИМА</b> <b>класс C1T по EN 12004!</b> для наружных работ до -15°C, эластичный, для любой керамической плитки и стандартного керамогранита, 1,0 МПа	25 кг	48	360,0	324,0
<b>IVSIL EXPRESS+</b> <b>(серия "БЫСТРЫЙ РЕМОНТ")</b> для наружных и внутренних работ (в т.ч. стандартный керамогранит), с ускоренными сроками схватывания	25 кг	48	305,0	274,5
<b>IVSIL PROFIT</b> <b>СЕРТИФИКАТ EN 12004 класс C2E!</b> суперпрочность сцепления с поверхностью, для сложных оснований и жестких условий эксплуатации, морозостойкий, для полов с подогревом, 1,2 МПа	25 кг	48	350,0	315,0
<b>IVSIL GRANIT</b> для наружных и внутренних работ, для натурального и искусственного камня, тяжеловесных и крупноформатных плит, морозостойкий	25 кг	48	390,0	351,0
<b>IVSIL TERMIX</b> термостойкий клей для печей и каминов, для наружных и внутренних работ, полов с подогревом	25 кг	48	420,0	378,0
<b>ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ</b>				
<b>IVSIL TERMOSIL</b> - инновационный материал! эффективная тепло- и звукоизоляция, со сверхэкономичным расходом, для фасадных и внутренних работ, для ручного и механизированного нанесения	12 кг	40	790,0	711,0
<b>IVSIL RUST</b> на основе гипса, толщина нанесения от 5 до 30мм, для внутренних работ, для ручного нанесения	30 кг	40	305,0	274,5
<b>IVSIL RUST-M</b> на основе гипса, толщина нанесения от 5 до 30мм, для внутренних работ, для механизированного нанесения	30 кг	40	300,0	270,0
<b>IVSIL GROSS</b> на основе цемента, толстослойная, толщина нанесения от 10 до 40мм, для предварительного выравнивания стен, для наружных и внутренних работ, для ручного	25 кг	48	205,0	184,5
<b>IVSIL GROSS ЗИМА</b> для наружных работ до -15°C, толщина нанесения от 10 до 40мм, для предварительного выравнивания стен, для ручного и механизированного нанесения	25 кг	48	250,0	225,0
<b>IVSIL THINER</b> - суперэкономичный расход! на основе цемента, толщина нанесения 5-20мм, для ручного и механизированного нанесения, для наружных и внутренних работ	25кг	48	220,0	198,0
<b>IVSIL TEXTURA Короед</b> декоративная штукатурка для финишного выравнивания стен, для наружных и внутренних работ, размер зерна 3,0мм, 2,5мм, 2,0мм, 1,5мм	25кг	48	385,0	346,5
<b>МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ</b>				
<b>IVSIL TERMOLITE</b> - инновационный материал! эффективная тепло- и звукоизоляционная стяжка со сверхэкономичным расходом для выравнивания поверхности толщиной слоя 30-50мм, для ручного и механизированного	12 кг	40	550,0	495,0
<b>IVSIL TIE-ROD-I</b> ровнитель со свойствами самонивелирования, для основного выравнивания поверхности, толщиной слоя 10-80мм	25 кг	48	200,0	180,0
<b>IVSIL TIE-ROD-II</b> тонкий самонивелирующийся пол, для окончательного выравнивания, толщиной слоя 2-10мм	25 кг	48	430,0	387,0
<b>IVSIL TIE-ROD-III</b> быстротвердеющий (4-6часов), самовыравнивающийся пол для применения внутри помещений, толщина слоя 2-100мм	20 кг	64	305,0	274,5
<b>МОНТАЖНЫЕ СОСТАВЫ</b>				
<b>IVSIL BLOCK</b> на основе цемента, для тонкослойной кладки блоков из ячеистых бетонов	25кг	48	210,0	189,0
<b>IVSIL BLOCK ЗИМА</b> для наружных работ до -15°C, для тонкослойной кладки блоков из ячеистых бетонов	25кг	48	260,0	234,0
<b>IVSIL TERMOFIX-P/M</b> для пенополистирола и минераловатных плит, для крепления и создания армирующего защитного слоя, для наружных работ	25кг	48	375,0	337,5
<b>ШПАКЛЕВКИ</b>				
<b>IVSIL ФАСАДНАЯ</b> на основе цемента, для выравнивания оштукатуренных и других оснований внутри и снаружи зданий, толщина нанесения 0,5 - 8мм	20 кг	48	345,0	310,5
<b>IVSIL БАЗОВАЯ</b> на основе цемента, для окончательного выравнивания оштукатуренных и других оснований в помещениях с нормальной и повышенной влажностью	20 кг	48	310,0	279,0
<b>IVSIL ФИНИШНАЯ</b> на основе гипса, белая, для высококачественной отделки внутри помещений, толщина нанесения 0,3 - 5мм	15 кг	48	275,0	247,5
<b>ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ</b>				
<b>IVSIL VODOSTOP</b> обмазочная гидроизоляция, для наружных и внутренних работ, с высокой водостойкостью	20кг	48	560,0	504,0
<b>IVSIL RENDER</b> универсальный ремонтный состав, для наружных и внутренних работ, высокопрочный	20кг	48	400,0	360,0